

Kaminscheibenreiniger

▶ Profiqualität

Merkmale

- Aktivschaumreiniger
- Löst Öl, Ruß, Fett und eingebrannte Rückstände
- Wirkt weitgehend selbstständig
- ► Standfeste Schaumbildung
- Keine Schlierenbildung

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Gezieltes Auftragen
- Rückstandsfreie Wirkung

Anwendungsbereiche

- Zur Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen an Kachelöfen und Kaminglasscheiben, ohne zu scheuern oder die Oberfläche zu zerkratzen
- Auch für die Innenreinigung von Backöfen geeignet











Kaminscheibenreiniger

Inhalt 400 ml Art.-Nr. 299 25 400

Einsatzbereich

- Heizungsbau
- Küchenbau
- ▶ Kaminbau

Verarbeitung

TecLine Kaminscheibenreiniger vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigende Kaminscheibe gleichmäßig satt einsprühen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Schaum und Schmutz mit einem feuchten Tuch abwischen. Auf stark verunreinigten Glasscheiben Anwendung eventuell wiederholen. Das Produkt darf nicht an noch brennenden Kaminöfen angewandt werden. Die Verwendung als Backofenspray darf nur bei ausgeschaltetem und abgekühltem Gerät erfolgen!

Hinweise

- Vor Gebrauch Dose gut schütteln.
- Für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.
- Bei empfindlichen Untergründen zuvor eine Verträglichkeitsprüfung durchführen
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ► Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten			
Basis	alkalischer Reiniger mit Zusatz von Tensiden und organischen Lösungsmitteln		
Verarbeitbar	von +5°C bis max. +40°C		
Ergiebigkeit	ca. 45 m²/Dose		
Farbe	weißer Schaum		
pH-Wert	12 bis 13		
Dichte	1,058 g/cm ³		
Haltbarkeit	mind. 2 Jahre		
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken, vor Frost schützen		
Inhalt/Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	1008 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!

Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 08/2025 Art.-Nr. 299 25 400 9





