

Super-Innenweiß

Hochgradig weiß – Malerqualität –
auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich



Eigenschaften:

- Farbton: reinweiß
- sehr hohe Deckkraft und Ergiebigkeit
- matt und optimal reinigungsfähig
- erstklassiges Anstrichergebnis ohne Ansätze, besonders auf schwierigen Untergründen
- wasserdampfdurchlässig, hervorragend zu verarbeiten und wasserverdünnbar
- geruchsarm nicht gilbend
- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Deckvermögen: Klasse 2 bei 7m²/litr.;
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, Glanzgrad: matt, Maximale Korngröße: fein
- Dichte: Ca. 1,5 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a, Typ Wb: 30 g/l (2010)
- Das Produkt enthält maximal 12 g/l VOC
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20

Verwendung:

- Für langanhaltend makellose, repräsentative Wohnräume, besonders für scheuerbeständige Neu- und Renovierungsanstriche auf stark strapazierten Flächen.
- Besonders geeignet für Mauerwerk, Beton, Putze und Tapeten verschiedener Arten, Gipskarton, Faserzement, Holz, Hartschaum, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreibende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeauftrag empfohlen.

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: 1- bis 2-mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw.

Schichtstärke:

staubtrocken/griffest: nach ca. 4 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 8-10 Stunden

durchgetrocknet: nach ca. 2-3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 7-8 m²/litr.

(pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit. Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln).

Gebindegrößen:

2,5 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 15ltr. PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren.

In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil.

Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete

Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei

der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitsdatenblatt beachten! Zusätzliche Angaben: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: 01/2018

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn