

Der geeignete Fliesenkleber für jeden Untergrund

Anwendungstipps

A. 03. Grundkenntnisse

	weber.xerm 843	weber.xerm 844	weber.xerm 847	weber.xerm 848	weber.xerm 850 plus	weber.xerm 852	weber.xerm 853 F	weber.xerm 854	weber.xerm 858 BlueComfort
Bindemittel	cem / disp	cem / disp	epoxi	epoxi	cem	cem	cem	cem	BC
Farbton	Weiß	Blau-Grau	Grau	4 Farben	Grau	Grau	Grau	Weiß	Naturweiß
Einsatz innen/außen	i	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a
Wand/Boden/außen nur Wand = *	B	W/B	W/B	W/B	W/B/*	W/B/*	W/B	W/B/*	W/B/*
Einsatz auf									
Ortbeton mindestens 6 Monate alt									
Ortbeton mindestens 3 Monate alt									
Ortbeton mindestens 28 Tage alt									
Kalkzement- und Zementputz, innen, außen									
Porenbeton innen									
Gipsputz, innen									
Gipskarton, Gipsfaserplatten innen									
Alten Fliesenbelag innen									
Alten Fliesenbelag außen									
Fliesenbauplatte									
Alter Farbanstrich, innen									
Zementestrich innen									
Zementestrich außen									
Anhydritestrich (Calciimsulfat) innen									
Gussasphalt innen									
Heizestrich, Zement									
Heizestrich, Anhydrit bzw. Calciumsulfat									
Trittschalldämmung									
Verlegegut									
Steingut									
Steinzeug									
Feinsteinzeug innen									
Feinsteinzeug innen, großformatig ab 60 x 60 cm bis 120 cm Kantenlänge									
Feinsteinzeug außen									
Spaltplatten									
Mosaik bis 2 x 2 cm									
Glasfliesen/Glasmosaik									
Handformsteine									
Ziegelfliesen									
weber.sys 830/832, Trittschalldämmung									
durchscheinender Naturstein, innen									
Verfärbungsempf. Naturstein, innen									
nicht verfärbungsempfindlicher Naturstein, innen									
nicht verfärbungsempfindlicher Naturstein, außen									



Anwendungstipps