

Akku- Bewehrungsverbinder TR001GM202

40V max. • 1,6 mm • 1,6 Nm

Schneller Akku-Bewehrungsverbinder für Moniereisen

Akku-Bewehrungsverbinder mit 40V max. Antrieb. Besonders feste Bindungen bei geringem Drahtverbrauch. Die Bindekraft lässt sich materialgerecht einstellen. Es werden Drahtdurchmesser von 1,6 mm verarbeitet, die maximale Bindekapazität beträgt 16x16 mm. Das Gewicht des Akku-Bewehrungsverbinders liegt bei 4,5 kg bei Verwendung des Akku BL4080F.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25 x 29 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19 x 19) x 25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	88 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
Produktgewicht	2,6 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,3 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	375 x 113 x 331 mm
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Bürstenloser Motor	✓

EAN 0197050020703

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Größte Bandbreite an möglichen Moniereisen von 10x10 bis 29x25 / 35x19
- Digitales Display für die Bindefestigkeit
- Verbindung verdrillt im Uhrzeigersinn, einfaches Nachziehen per Hand möglich
- Einfaches Einlegen der Bindedrahtrolle und der Führung des Drahtes
- Gute Sicht auf die Position des Drahtes
- 65 % höhere Bindefestigkeit im Vergleich zu den LXT 18V Modellen, dank 1,6 mm Draht und Drahrückzugmechanismus



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1915N6-8

Griffverlängerung



194381-3

Schmieröl 30ml



783208-8

Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm



821552-6

MAKPAC Gr. 4



836433-1

Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4040 (2x)

Akku BL4040



DC40RA

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

1915N0-0

Bindendraht blank 1,6mm 32Stk.



194381-3

Schmieröl 30ml



783208-8

Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

