

Expressweiss

Innenfarbe für höchste Wohn- & Verarbeitungsansprüche



Eigenschaften:

- Glanzgrad: stumpfmatt
- Max. Korngröße: fein ■ Farbton: reinweiß
- einzig artige Kombination aus maximaler Deckkraft und hoher Reichweite bei außergewöhnlich einfacher, spritzarmer, ansatzfreier Verarbeitung
- hervorragend ausbesserungsfähig und leicht füllend
- wasserverdünnbar und wasserdampfdurchlässig
- nicht gilbend und geruchsneutral
- Klassifizierung nach DIN EN 13300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1; Deckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/L.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ Wb: 30 g/l (2010).
- Das Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
- Inhaltsstoffe gem. VdL: Acrylatdispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Verwendung:

- Ideal geeignet für wohnlich äußerst beanspruchte Räume
- besonders für höchst scheuerbeständige Neu- und Renovierungsanstriche auf farbigen, dunklen oder verschmutzten Flächen, z. B. Putze und Tapeten verschiedener Arten, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Faserzement, Holz, haftfeste Dispersionsaltanstriche etc.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s.a.VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, k Reidende Oberflächen gründlich abwaschen. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. +5 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Voranstrich: Bis 5 % mit Wasser verdünnt. Schlussanstrich: 1- bis 2-mal unverdünnt. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig abtönbar oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw.

Schichtstärke:

Durchgetrocknet/überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m² bzw. 6-8 m²/L .

Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

5 ltr. 10 ltr. 12,5 ltr. Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren.

In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil.

Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete

Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gem. CLP-VO:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Methylchloroisothiazolione (AND)

Methylisothiazolinone; Benzisothiazalinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.

Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe

[C(M)IT/MIT (3:1)] zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Stand: 01/2018

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

