

Tiefgrund LF

Lösemittelfreie Acrylat-Grundierung für den Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig

Eigenschaften:

- wasserbasiert
- feinteilige Kunstharzdispersion mit guter Tiefenwirkung
- Farbton: farblos
- wasserdampfdiffusionsfähig
- lösungsmittelfrei
- Dichte: Ca. 1,0-1,1 g/ml.
- Festkörpergehalt: 5 Prozent.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h (Wb): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.



Verwendung:

- zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft von frischen, grob porösen, stark saugenden und sanden den mineralischen Untergründen sowie wenig kreidenden, aber fest haftenden und tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich, bspw. Putz, (Gas-)Beton, Eternit, Gipskartonplatten u. ä.
- ergibt einen optimalen Untergrund für nachfolgende Anstrich-, Tapezier- und Putzarbeiten

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C.

Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Verarbeitungstechniken: In einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Mindestens 2-mal nass-in-nass bis zur Sättigung auftragen - es darf kein glänzender Film entstehen!

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw.

Schichtstärke:

staubtrocken/griffest: nach ca. 2 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 150 – 200 ml/m²

In Abhängigkeit der Verdünnung, pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln).

Gebindegrößen:

5 ltr. 10 ltr. PE-Kanister

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur für gewerbliche Anwender: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Stand: 01/2018

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

