

DÄMMER® – DAS ORIGINAL

Brunnen-Dämmer® Typ2

Anwendung:

Brunnen-Dämmer® Typ 2 ist ein hydraulisch abbindender Trockenmörtel speziell für das Verdämmen von Ringräumen im Brunnenbau (DVGW Merkblatt 121). Wasserhorizonte lassen sich durch das Einbringen der fließfähigen Suspension mit anschließender Erhärtung dauerhaft abdichten. Durch Verwendung eines natürlichen Kalkmergels mit erhöhter Tonkomponente sowie hoch aktive quellfähige Bentonite werden Dichtigkeit und Elastizität (E-Modul) positiv beeinflusst.

Vorteile

- Brunnen-Dämmer Typ 2 ist in den Wasserschutzzonen I und II einsetzbar.
- Bei Ringraumabdichtungen, Brunnen- und Bohrlochverfüllungen liefert der hydraulisch erhärtende Baustoff erstklassige Ergebnisse.
- Spezielle Bindemittel stellen die Beständigkeit gegen sulfathaltige Wässer sicher.

Verpackungseinheit:

25-kg-Säcke auf Euro-Palette, rundum geschrumpft; Siloware oder Big-Bag.

Lagerung:

Trockene Lagerung auf Paletten ist erforderlich.
Bei sachgemäßer Lagerung ist das Material mind. 6 Monate haltbar.



Hinweis:

Die angegebenen technischen Daten sind unverbindlich und beziehen sich auf Versuche unter Laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen Toleranzen. Die Untersuchungen dienen ausschl. dazu, die Eignung der Produkte hinsichtlich der Einsatzgebiete zu untersuchen. Aus den Angaben können keine Eigenschaftszusicherungen abgeleitet werden und entbinden den Anwender nicht, eigene Untersuchungen anzustellen. Für Schäden infolge Fehlens von Merkmalen und / oder Eigenschaften wird keine Haftung übernommen.