Quadro-Secura® E1

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung beidseitig abdichtend
- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- Gewerke: Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation
- mit zusätzlichem Dichtflansch für Einsatz nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne)

für Wasser

für Telekomm.

für Strom

für Gas

für X-LWL

Prüfzertifikat DV-4543 BT 0105 DVGW

RADON DICHT IAF GmbH

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- stufenlose Moduldichtungen für Wasser bzw. Energie

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen
- gas- und druckwasserdicht
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- Methangasbeständig
- Trockeneinbau
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75
- das Gewerk ist mit einem gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- mit Dichtflansch nach DIN 18533

Versorgungsleitungen	Rohr-/Kabel-Ø
Gas oder	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger: DN 25
Wasser oder	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
Strom oder	Außendurchmesser von 25 – 53 mm
Telekommunikation oder	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
für X-LWL (Strom, Wasser, Telekomm., Lichtwellenleiter)	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	130 – 550 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Gewerkeabdichtung	Artikelnummer
für GHEK der Fa. RMA	2811 000 000 0 0
für GHEK der Fa. Schuck	2812 000 000 0 0
für Wasser	2810 000 010 0 0
für Strom, Wasser, Telekomm., Lichtwellenleiter (X-LWL)	2810 000 025 0 0
für Energie	2810 000 011 0 0
für Telekom	2810 000 012 0 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Variante: Quadro-Secura® E1/breit für Doppel-/Elementwände (160 – 550 mm)
Abb.: Quadro-Secura® E1/breit für Gas

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.
U-MT-1-514-01/2025